



## Topfscharnier, Häfele Metalla 310 SM 110°, Innenanschlag

für Standardanwendungen, mit Schließdämpfung, zum Schrauben, Bohrbild 45/9,5, vernickelt

Art.-Nr. 311.04.254

### Artikeldetails

mit oder ohne integrierte Dämpfung

Einsatzbereich für Standardanwendungen

Kröpfungsart hochgekröpft

Werkstoff Stahl

Öffnungswinkel 110°

Topf Bohrtiefe 12,00 mm

Topf Bohrdurchmesser 35,00 mm

Einstellmöglichkeit Höhenverstellung  $\pm 2$  mm (über Montageplatte)

Montage Tür am Korpus mit Schnellmontagetechnik SM



## Technische Spezifikationen

### Mindestfuge

Türdicke mm	Topfabstand E mm				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
18	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
19	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0
20	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3
21	2,2	2,0	1,8	1,7	1,6
22	2,9	2,6	2,4	2,2	2,0
23	3,7	3,3	3,0	2,9	2,8
24	4,6	4,1	3,8	3,7	3,5
Mindestfuge F					

Durch Abrunden der Türkante verkleinern sich die angegebenen Werte.

### Türaufschlag mm

-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	
				3	4	5	6	7	0
		3	4	5	6	7			2
3	4	5	6	7					4
Topfabstand E mm					Montageplatte Distanz mm				

## Weitere Informationen

Die Werte der Topfabstandstabelle gelten für die Mittelstellung der Seitenverstellungsschraube.

